

W2 12-65-S #58623

12 HE Wandschrank mit Glastür

PREMIUM Aluminium Hybrid Wandschrank 12 HE
600x500x668 mm (BxTxH)

- Grundrahmen aus Aluminium und Stahlblech.
- Vordertür aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in ein Aluminiumprofil rechts und links mit Schwenkhebelgriff und Schließzylinder, austauschbar gegen einen DIN Profilhalbzylinder.
- Integriertes Schnellverschluss-System ermöglicht die schnelle werkzeuglose Demontage der Tür.
- Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag wahlweise links oder rechts möglich.
- Rückwand aus Stahlblech mit 2 Öffnungen (cut outs) zur Kabeleinführung etc.
- Montagelöcher zur Wandbefestigung hinten.
- Seitenwände aus Stahlblech, leicht abnehmbar und abschließbar mit Blindverschlüssen.
- Dach und Boden mit Cut Outs zur Kabeldurchführung hinten sowie mittig für Lüfterpaket (FPME) oder Ventilationsplatte (VPE) inklusive Bürstenleiste.
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) 12 HE mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben mit Markierungen zur präzisen Positionierung der 19"-Profile im Schrank montiert.
- 19" Lochraster 12 HE im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z.B. Kabelabfangschienen oder anderem Zubehör.
- Kennzeichnung der Höheneinheiten (HE) vorn, von unten und oben beginnend mit 1 durchnummeriert und ablesbar.
- Zentraler Erdanschluss.
- Schutzart IP 20.
- Bodenaufstellung ist möglich.
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Schwarz RAL 9005.

