





H140-Profil H140 Line-D

H140 LINE-D 100DASW-4000S830

H-Profil-Leuchte, gerade, aus Aluminiumprofil, direkt strahlend. Leuchtmittel in der Unterseite des H-Profils angebracht. Abdeckung durch opale Scheibe für einen homogenen Lichtaustritt.
Betriebsgerät DALI-dimmbar.
Schutzart IP20, Schutzklasse I.
Lichtfarbe 3000 Kelvin bzw. 4000 Kelvin.

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. |
|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 1xLED-M 22 W | dimmbar DALI | schwarz | SPN0000086AQ |

| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1640 | 22 | 74 | 830 | 50.000 |



| Maße [mm] | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | Wirkungsgrad |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L | B | H | | UGR längs | UGR quer | |
| 1000 | 100 | 140 | 6,0 | 23,6 | 23,2 | 100,0 % |