

Lichtbaukasten LBK ... K



LBK 1473DAFSW-0600K840

Moderne Lichtleiste direkt strahlend mit linearer Hybridoptik für gezielte Lichtauslenkung (direkt und indirekt). Minimalistisches Design mit extrem kompakten Abmessungen. Leuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil, Oberfläche Weiß (...FWS...), Schwarz (...FSW...), natureloxiert (...NE...) bzw. schwarz eloxiert mit gebürsteter Oberfläche (...SEG...).

Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen, LED-Board aus eigener Fertigung.



Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert.

Bei den Längen 873, 1173 und 1473mm mit Anschlussklemme bis 2,5 mm für Netzanschluss und Netzweiterleitung, zwei nebeneinander liegende rückseitige Leitungseinführungen (klemmenseitig) zur Durchgangsverdrahtung außerhalb der Leuchte. Keine Leitungsführung auf der Leuchtenrückseite möglich.

Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 840 (4000 Kelvin).

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 38 W	dimmbar DALI	schwarz	SPZ0000079AQ
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
5430	42,5	127	50.000
		Lichtfarbe	
		840	



Maße [mm]				Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1473	24	49	1353	1,3	25,7	27,6	100,0 %