

Berührungsloser Schalter Unterputz

PRODUKT DATENBLATT



Andere Bussysteme	ohne
Montageart	Unterputz
Ausführung	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß
Dialog	Ja
Nova	Ja
Standard	Ja

Berührungsloser Schalter Unterputz

Berührungsloser Schalter - Unterputz Komplettgerät in Relais-Version (N-Leiter notwendig)

STANDARD, NOVA, DIALOG

Technische Daten: Erfassungsabstand 25 - 60 mm Erfassungsbereich 120 ° Nennspannung 110 – 240 V~ / 50/60 Hz Nennlast: 5 - 500W

Glühlampe, 1-200W LED Installationshöhe 1,0 - 1,8 m Umgebungstemperatur -10 °C bis 30 °C Anschlussklemmen Schraubklemmen

Potentialfreier Wechselschalter Schutzart: IP20

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00190643	D 416.02 BL	4010105190649

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA