



### Eingebaute Abzugshaube mit hoher Reinigungseffizienz

Diese unauffällige Haube, die sich im Oberschrank befindet, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann aufgeklappt werden, um den Lüfter während des Kochvorgangs einzuschalten und nach dem Gebrauch zugeklappt werden.

## Produktvorteile & Ausstattung



### Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

- Einbauhaube, Breite 56 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 266 / 222 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE21, PNC 902 980 149, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

### Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

### Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

## Technische Daten

PNC	942 150 824	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	62
EAN-Nummer	7332543619238	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	66.3	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	266
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	222
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Fluiddynamische Effizienz	10.2	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	28.1	Fernbedienung	nein
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Fettabscheidegrad (%)	76	Mindestabstand Gas (cm)	70
Gerätehöhe (mm)	400	Bruttogewicht (kg)	11
Höhe max. (mm)	400	Nettogewicht (kg)	9.8
Gerätebreite (mm)	550	Verpackung, Höhe (mm)	502
Gerätetiefe (mm)	270	Verpackung, Breite (mm)	634
Abluftstutzen (mm)	120	Verpackung, Tiefe (mm)	336
Farbe	Grey		
Kohleaktivfilter	MCFE21		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 149		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	370		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

