

AMJ-S Modul Cat.6A

Montagehinweis / *Mounting information* (B05030A0387 Montageanleitung siehe / *Mounting instructions* see www.telegaertner.com)

mm 0 5 15 50 70

1 Absolierlänge / *Stripping length*

S/FTP

min. 40 mm

U/FTP

min. 40 mm

Geflechtschirm auf ca. 10-15 mm kürzen und nach hinten legen / *cut off braided shield to approx. 10-15 mm and fold it backwards*

Beilaufdraht gewickelt / *Drain wire wrapped*

2 T568A Adernpaare vorsortieren

Kabelseite 1 / *cable end 1*

Kabelseite 2 / *cable end 2*

2a T568B presort pairs

Kabelseite 1 / *cable end 1*

Kabelseite 2 / *cable end 2*

3 S/FTP und U/FTP

T568A

Adernpaar W-BR/BR und W-G/G schräg abschneiden / *cut wires W-BR/BR and W-G/G under an angle*

T568B

4 Geflechtschirm gleichmäßig auf ca. 6 mm um den Kabelmantel drehen / *wrap braided shield evenly around cable jacket to approx. 6 mm*

T568A

Adernpaar W-BR/BR und W-G/G in die untere Ebene der Adervorsortierung einführen / *insert pair W-BR/BR and W-G/G into lower level of wire presorting*

5 Adernpaar W-BL/BL und W-O/O in die obere Ebene der Adervorsortierung legen / *insert pair W-BL/BL and W-O/O into upper level of wire presorting*

Bügel zur Zugentlastung einrasten / *apply bracket for strain relief until snap-in*

Adern mittels Seitenschneider bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend / *cut wires using cutting pliers, wires protrude max. 0,5 mm*

6 Zangenschlüssel / *Plier Wrench 1 3/8" N00000A0013 oder/oder/* Parallel Presswerkzeug / *Parallel Press tool N00000B0020*

7 Schieber für Schirmkontakt betätigen / *press down slide for screen contact*

Erdungsanschluss nach / *Grounding connector according to DIN 46342-1 (2,8 mm)*

Anschluss / <i>Connection</i>		Anwendung / <i>Application</i>					
Farbcode Colour code	PROFNET	R45 PIN	Nr./No.	10BT/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/ TEL
A	B						
W - G	W - O	YE	1	•	•		
G	O	O	2	•	•		
W - O	W - G	W	3	•	•		
BL	BL	-	4	•	•	•	•
W - BL	W - BL	-	5	•	•	•	•
O	G	BL	6	•	•	•	
W - BR	W - BR	-	7	•	•		
BR	BR	-	8	•	•		

D B05030A0267a 10.08.2018© by Telegärtner