

BRUMBERG

Lagerung und Transport

VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN

Störungen und Hilfe

: VORRICHTUNGSNUMMERN



Gefahr! Gefahr für Leib und Leben! VORRICHTUNGSNUMMERN

VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN

VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN

VORRICHTUNGSNUMMERN	VORRICHTUNGSNUMMERN	VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN	VORRICHTUNGSNUMMERN	VORRICHTUNGSNUMMERN

VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN



VORRICHTUNGSNUMMERN

VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN
K VORRICHTUNGSNUMMERN
K VORRICHTUNGSNUMMERN
VORRICHTUNGSNUMMERN
K

BRUMBERG

Entsorgung

Produkt entsorgen

~~W/ G W B B W~~

~~W/ G W B B W W B W H G~~

~~W/ H W G W O W B/v~~

~~W/~~

-

-



Verpackung entsorgen

~~W B B W P G B B W~~


~~W B B W~~

-


0063.63, 0063.08, 0063.64, 0063.25, 0063.07, 0063.02
5,3 50

			2
	. 50		GX5.3
			0063.02 chrom 0063.07 weiß 0063.08 schwarz 0063.25 alu matt 0063.63 champagner matt 0063.64 titan matt
Energieeffizienz- klasse	A+ bis C	erks ff er Ab eck ng	---
Schwenkwinkel:	25°	he ie e:	mm
in aul nge:	mm	ußen urchmesser:	82 mm
in autie e:	55 mm	in au reite:	mm
Gewicht:	0 085 g	in au urchmesser:	68 mm


BRUMBERG



1



2



BRUMBERG
