



Mirefa Mirefa-EDQ


MIREFA-EDQ-4X3 NDFWS830MRG0400

Quadratisches Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät in externem Gehäuse.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1xLED-M 29 W	schaltbar	weiß	SPG0320230AH	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
3840	34	112	830	50.000



Maße [mm]									Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	L1	B	B1	BA max	BA min	H	H4	HE		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
280	200	280	75	265	260	60	32	70	2,3	17,8	17,9	100,0 %