




Mirefa Mirefa-EDR



MIREFA-EDR-2X2 DAFSW840MRG0150

Rundes Einbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Einfache Montage über Federklammern. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minireflectoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung. Vorschaltgerät in externem Gehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1xLED-M 11 W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0330234AQ	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
1500	13	115	840	50.000



Maße [mm]									Lichttechnische Daten		
L1	B1	H	H4	HE	D	DE min	DE max	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
200	75	60	32	70	200	170	175	1,1	17,5	17,5	100,0 %