

Mirefa Mirefa-ADQ


MIREFA-ADQ-2X2 DAFSW840MRG0150

Quadratisches Anbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät im Gehäuse integriert.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1xLED-M 11 W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0330243AQ	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
1500	13	115	840	50.000



Maße [mm]		H	A1	A2	Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B					UGR längs	UGR quer	
185	185	57	140	110	2,7	18,4	18,4	100,0 %