


Mirefa Mirefa-ADQ





MIREFA-ADQ-3X3 DAFSW830MRG0300

Quadratisches Anbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät im Gehäuse integriert.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.	
1xLED-M 21W	dimmbar DALI 2, DT6	schwarz	SPG0330245AQ	
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
2880	25	115	830	50.000



Maße [mm]					Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H	A1	A2		UGR längs	UGR quer	
245	245	57	200	170	3,5	17,8	17,8	100,0 %