


Mirefa Mirefa-ADQ





MIREFA-ADQ-3X3 DAFSW840MRG0300

Quadratisches Anbaudownlight direkt strahlend. Leuchte aus Stahlblech, Farbe weiß (...FWS...) bzw. schwarz (...FSW...), pulverbeschichtet. Die Lichtauskopplung der LED-Mid-Power-Arrays erfolgt über quadratische Minirefektoren, Hochglanz bedampft für maximalen Sehkomfort. Breitstrahlende Lichtverteilung.

Vorschaltgerät im Gehäuse integriert.

Schutzart IP20, Schutzklasse I

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1xLED-M 21 W | dimmbar DALI 2, DT6 | schwarz | SPG0330246AQ | |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 3000 | 25 | 120 | 840 | 50.000 |



| Maße [mm] | | | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | Wirkungsgrad |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L | B | H | A1 | A2 | | UGR längs | UGR quer | |
| 245 | 245 | 57 | 200 | 170 | 3,5 | 17,9 | 18,0 | 100,0 % |