

## Iris IRIS-W-D ...



### IRIS-W-D 2500-830-DA



Direktstrahlende Wandaufbauleuchte.

Das ringförmige, opal eingefärbte Leuchtengehäuse aus PMMA mit satiniertes Mantelfläche wird über ein LED-Board mittels hocheffizienter Mid-Power LEDs ausgeleuchtet. Die homogene Lichtausstrahlung vermindert die Direktblendung. Das dreireihige LED-Board ist sowohl für monochrome (4000K und 3000K) als auch weißdynamische Anwendungen (TunableWhite von 2700-6500K) ausgelegt.

Farbige Akzente können mittels eingeschobener Farbfolien gesetzt werden.

Aufbaugeschäule mit Schattenfuge zur Decke zur Aufnahme der Treiber, schaltbar oder DALI-dimmbar.

| Bestückung              | Betriebsgerät:       | Gehäusefarbe             | Art-Nr.                              |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 3xLED-M 5 W             | dimmbare DALI        | opal                     | SPI0000092                           |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 2330                    | 17,5                 | 133                      | 50.000                               |
|                         |                      | Lichtfarbe               |                                      |
|                         |                      | 830                      |                                      |



| Maße [mm] |    |     |     |     | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |          |              |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| H         | H2 | D   | D2  | DA  |           | UGR längs             | UGR quer | Wirkungsgrad |
| 50        | 94 | 375 | 204 | 220 | 2,4       | 20,5                  | 19,0     | 100,0 %      |