



## H80-Profil H80 Mirefa-DI

### H80 MIREFA-DI 150DASI-770-830

Moderne Pendelleuchte in H-Profil-Struktur aus stranggepresstem Aluminiumprofil, direkt-indirekt strahlend. Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m.

In Oberseite des H-Profiles montiertes Stahlblech mit angebrachten LEDs, indirekt strahlend. LEDs abgedeckt durch breit strahlende Optik aus klarem, UV-beständigem PMMA.



In Unterseite des H-Profiles montiertes Stahlblech mit RIDI-LED-Modul bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. LED-Modul mit aufgesetztem Reflektor für einen optimalen Lichtaustritt.

Betriebsgerät DALI-dimmbar.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Lichtfarbe 3000 Kelvin (830) bzw. 4000 Kelvin (840).

| Bestückung              |                      | Betriebsgerät:           | Gehäusefarbe | Art-Nr.                              |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1xLED-M 28W/1xFLAT 17W  |                      | dimmbar DALI             | silber       | SPN0000111SI                         |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe   | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] |
| 7580                    | 60                   | 126                      | 830          | 50.000                               |



| Maße [mm] |    |    | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |          | Wirkungsgrad |
|-----------|----|----|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L         | B  | H  |           | UGR längs             | UGR quer |              |
| 1500      | 80 | 80 | 9,0       | 13,8                  | 13,8     | 100,0 %      |