





Blade BTKP ... DPO

BTKP 150X30/500-840 DPO-SWF

Anbauleuchte für die Pendelmontage, direkt strahlend. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9003. Zweiteiliges Grundgehäuse mit lösbarer Verbindung, Leuchtenstirnteile fest mit dem Gehäuse verbunden. LED-Linearmodul für eine effiziente und homogene Ausleuchtung der Lichtfläche. Die Lichtlenkung erfolgt über eine Scheibe mit geprägten Mikroprismen und einer zusätzlichen opalen Scheibe aus UV-beständigem PMMA. Die Abpendelung der Leuchte läuft über Automatikseilklemmen mit Drahtseilen der Länge 1,5m, stufenlos verstellbar. Die Leuchte ist mit einer 2,5m langen transparenten Zuleitung ausgestattet. Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Mindestabhänghöhe: 80mm
Schutzart IP20, Schutzklasse I.
Farbtemperatur: 4000 K

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 28W	schaltbar	weiß	SPK0620026BL
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
2725	33	82	50.000



Maße [mm]				Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H	AE		UGR längs	UGR quer	
1500	42	300	1100	10,8	23,7	22,8	54,5 %