





Blade BTKP ... MPS

BTKP 090X20/300-840 MPS-DA-SWF

Anbauleuchte für die Pendelmontage, direkt strahlend. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9003. Zweiteiliges Grundgehäuse mit lösbarer Verbindung, Leuchtenstirnteile fest mit dem Gehäuse verbunden. LED-Linearmodul für eine effiziente und homogene Ausleuchtung der Lichtfläche. Die Lichtlenkung erfolgt über eine transparente Kunstglasscheibe aus UV-beständigem PMMA mit Mikroprismenstruktur. Die Abpendelung der Leuchte läuft über Automatikseilklemmen mit Drahtseilen der Länge 1,5m, stufenlos verstellbar. Die Leuchte ist mit einer 2,5m langen transparenten Zuleitung ausgestattet. Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Mindestabhänghöhe: 80mm
Schutzart IP20, Schutzklasse I.
Farbtemperatur: 4000 K

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 17W	dimmbar DALI	weiß	SPK0630007BL
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
1833	19	96	50.000



Maße [mm]				Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	AE		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
900	42	200	500	5,6	23,1	22,3	61,1 %