

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 20

nach DIN EN 60598/VDE 0711



Produktbeschreibung

Lichtverteilung direkt. Breitstrahlende Lichtlenkung über Optikarray.

Farbe silber

Ausführung: LED-Leuchte in modernem Design für Stromschienenmontage mit runden, 3-reihigen Linsenoptikarrays für effiziente Lichtausbeute. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL 9016), silber (ähnlich RAL 9006) oder schwarz (ähnlich RAL 9005), pulverbeschichtet. Treibergehäuse aus Stahlblech auf der Rückseite angebracht, weiß (ähnlich RAL9016), pulverbeschichtet. Panel 90° drehbar gelagert. Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra \geq 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und 3-Phasen Stromschienenadapter mit Phasenwahl.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Montage über 3-Phasen-Adapter an Stromschiene.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	579
B	190
H	99
Bestückung	1XLED-M 55 W
Gewicht [kg]	3,39



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	27
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	99,0
Phi_o [%]	1,0
LITG/DIN	A 54
UTE	0,99C 0,01T
Leuchtenlichtstrom [lm]	8430
Leuchtenleistung [W]	62
Leuchteneffizienz [lm/W]	135
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	\geq 80



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
Raumabmessungen											
X	Y										
2H	2H	22.1	23.3	22.2	23.4	23.5	22.2	23.5	22.3	23.6	23.7
	3H	22.6	23.8	22.8	23.9	24.0	22.8	24.0	22.9	24.1	24.2
	4H	22.9	24.0	23.0	24.1	24.2	23.0	24.1	23.2	24.3	24.4
	6H	23.1	24.1	23.3	24.3	24.4	23.2	24.2	23.4	24.4	24.5
	8H	23.2	24.2	23.4	24.3	24.5	23.3	24.3	23.5	24.4	24.6
12H	23.2	24.2	23.4	24.4	24.5	23.3	24.3	23.5	24.4	24.6	
4H	2H	22.3	23.4	22.5	23.5	23.6	22.4	23.5	22.6	23.7	23.8
	3H	23.0	23.9	23.2	24.1	24.3	23.1	24.1	23.4	24.3	24.5
	4H	23.3	24.2	23.6	24.4	24.6	23.5	24.4	23.7	24.6	24.8
	6H	23.7	24.5	23.9	24.7	24.9	23.8	24.6	24.1	24.8	25.1
	8H	23.8	24.5	24.1	24.8	25.1	23.9	24.6	24.2	24.9	25.2
12H	23.9	24.6	24.2	24.9	25.2	24.0	24.7	24.3	24.9	25.2	
8H	4H	23.4	24.2	23.7	24.4	24.7	23.6	24.3	23.9	24.6	24.8
	6H	23.9	24.5	24.2	24.8	25.1	24.0	24.6	24.3	24.9	25.2
	8H	24.1	24.6	24.4	25.0	25.3	24.2	24.7	24.5	25.1	25.4
	12H	24.2	24.7	24.6	25.1	25.5	24.3	24.8	24.7	25.2	25.5
12H	4H	23.4	24.1	23.7	24.4	24.7	23.5	24.2	23.9	24.5	24.8
	6H	23.9	24.4	24.2	24.8	25.1	24.0	24.6	24.4	24.9	25.2
	8H	24.1	24.6	24.5	25.0	25.4	24.2	24.7	24.6	25.1	25.4

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 8430 lm