

Die Schwarze



- für hohe Ansprüche und Sicherheit

EINSATZBEREICHE:

Werkstatt, Lager,
Großküche, Labor,
Bühne, Büro u.v.m.



AUSFÜHRUNGEN:

Eingang Stecker mit Leitung	Querschnitt	Länge	Ausgänge Steckdosen	Bestell-Nummer
Schutzkontakt 230 V	3 G 1,5 mm ²	5 m	3 Schutzkontakt 	1200030
		10 m		1200031
Schutzkontakt 230 V	3 G 1,5 mm ²	5 m	4 Schutzkontakt 	1200040
		10 m		1200041

- Leitungen in INDUSTRIEFLEX® 07 -

BESONDERHEITEN:

- IP 44, schutzisoliert und spritzwassergeschützt → SICHERHEIT auch beim Einsatz im Freien
- Gehäuse aus Polyamid, nylonverstärkt, K2-Ausführung → tritt-, stoß- und schlagfest, lange LEBENSDAUER auch bei rauen Bedingungen
- Einbausteckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel, 4-Punktbefestigung, einzeln auswechselbar → Reparaturen sind mit geringem Aufwand möglich, eine Entsorgung der gesamten Leiste ist nicht mehr erforderlich – KOSTENERSPARNIS –
- für den stationären Einsatz hat das Gehäuseunterteil 4 Bohrungen zum Anschrauben, außenliegend → einfaches, stabiles Anbringen an Werkbank, Büromöbel usw. erhöht die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten.
- Maße für 3- und 4-fach – Leiste → L 300 mm x B 80 mm x H 68 mm

- andere Leitungslängen und weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -