

Elektronische Geräte
Badora Unterputz Bewegungsmelder alu

PRODUKT DATENBLATT



Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Werkstoffgüte	sonstige
Farbe	Aluminium
Spannungsart	AC
Länge	84mm
Nennspannung	230V

Elektronische Geräte
Badora Unterputz Bewegungsmelder alu

Unterputz-Bewegungsmelder 160°
Komplettgerät in Triacversion (2-Leiteranschluß)
Technische Daten
Erfassungswinkel: 160°
Nennspannung: 220-240 V AC, 50 Hz
Schaltleistung: 200W (Energiesparlampen/LED) 500 W (Glühlampen)
Reichweite: max. 9m
Montagehöhe: 1,00 bis 1,80m
Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 3 bis 2000 Lux
Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 10 Sek.(+/-3 Sek) bis 7 Min.
Schutzart: IP 20 Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht

NOVA, DIALOG, STANDARD

00317683 D 484.02 BM
00317743 D 484.03 BM
00317793 D 484.70 BM

BADORA

00317693 D 11.484.02 BM
00317753 D 11.484.03 BM
00317803 D 11.484.70 BM

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00317803	D 11.484.70 BM	4010105317800

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA