

**Elektronische Geräte Unterputz**  
**Bewegungsmelder weiß**

PRODUKT DATENBLATT



Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Werkstoffgüte	sonstige
Farbe	cremeweiß (elektroweiß)
Spannungsart	AC
Länge	84mm
Nennspannung	230V

**Elektronische Geräte Unterputz  
Bewegungsmelder weiß**

Unterputz-Bewegungsmelder 160°  
Komplettgerät in Triacversion (2-Leiteranschluß)  
Technische Daten  
Erfassungswinkel: 160°  
Nennspannung: 220-240 V AC, 50 Hz  
Schaltleistung: 200W (Energiesparlampen/LED) 500 W (Glühlampen)  
Reichweite: max. 9m  
Montagehöhe: 1,00 bis 1,80m  
Lichtsensor: Stufenlos einstellbar von 3 bis 2000 Lux Zeiteinstellung: Stufenlos einstellbar von 10 Sek.(+/-3 Sek) bis 7 Min.  
Schutzart: IP 20  
Handbetrieb: Taster am Gerät zur Aktivierung von Dauerlicht

**NOVA, DIALOG, STANDARD**

00317683 D 484.02 BM  
00317743 D 484.03 BM  
00317793 D 484.70 BM

**BADORA**

00317693 D 11.484.02 BM  
00317753 D 11.484.03 BM  
00317803 D 11.484.70 BM

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00317743	D 484.03 BM	4010105317749

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA