

DALI 64 Master Präsenzmelder
Einbau**PRODUKT DATENBLATT**

Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Spannungsart	AC
Optimale Montagehöhe	3,0m
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz
Temperatur	0-40°C
Halogenfrei	Ja
Max. Reichweite frontal	5m
Max. Reichweite zu einer Seite	5m

DALI 64 Master Präsenzmelder
Einbau

DALI Master-Präsenzmelder

Erweiterbar mit Netzwerkpräsenzmeldern DALINETx und Tasterschnittstellen DLS4IM. Die Programmierung erfolgt über die Honeywell-App Light Touch (nur erhältlich für Android Betriebssysteme ab Version 7). Empfohlen wird die Verwendung eines Tablets zur Programmierung.

Einbauversion

Technische Daten: Technologie:

PIR Spannungsversorgung: 220–240 V, 50–60 Hz Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe)

Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: 3 W aktiv, <0,5 W Standby Belastbarkeit: max. 64 DALI adressierbare Vorschaltgeräte

DALI-Spannungsversorgung mit 150 mA integriert DALI-Leitungslänge: Bis zu 300 m bei 1,5 mm² Betriebstemperatur: 0 °C–40 °C

Lagertemperatur: -20 °C–80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %–80 % nicht kondensierend Gewicht: Einbauversion 121 g, Aufbauversion 215 g

Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP20 Konformität: EMC: 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EC, RoHS: 2011/65/EU

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
DALI64PSUF	DALI64PSUF	5017490941046

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA