


IS 3360

COM1 - Aufputz eckig weiß
 EAN 4007841 010478
 Art.-Nr. 010478



infrared sensor
360°



max. 20 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED Lampen > 8 W	600 W
Herstellergarantie	5 Jahre	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote	Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Mit Fernbedienung	Nein	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Variante	COM1 - Aufputz eckig weiß	Montagehöhe max	4,00 m
VPE1, EAN	4007841010478	optimale Montagehöhe	2,8 m
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Erfassungswinkel	360 °
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Öffnungswinkel	180 °
Anwendung, Raum	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
		segmentweise Ausblendung	Ja
		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
		Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m ²)
Farbe, RAL	9003	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m ²)
		Schaltzonen	1416 Schaltzonen

IS 3360

COM1 - Aufputz eckig weiß
 EAN 4007841 010478
 Art.-Nr. 010478



Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W

Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 3360


COM1 - Aufputz eckig weiß
 EAN 4007841 010478
 Art.-Nr. 010478

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential


Maßzeichnung




Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung



Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb



Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC

