




LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

**Artikel-Nr. 12552173**



LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.877lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 74°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12552173</b>
<b>Stand:</b>	26.10.2021 00:33

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	74 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff / Stahl
Leistung	25 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI dimmbar
Farbwiedergabe	CRI > 90

Blendungsbewertung	UGR < 22
Ansteuerung	DALI
Außendurchmesser	204 mm
Einbaudurchmesser	190 mm
Einbautiefe	102 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung