



LED-Einbaurichtstrahler, kardanisch
Artikel-Nr. 12581173



1.0 m	0.5	14568.7
2.0 m	1.0	3642.2
3.0 m	1.5	1618.7
4.0 m	2.0	910.5
5.0 m	2.5	582.7
Ø (m)		E0(0°) [lx]

LED-Einbaurichtstrahler, kardanisch, strukturweiss, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.300lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	12581173
Stand:	20.07.2021 07:26

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	40 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Einbaubreite	175 mm
Einbaulänge	175 mm

Einbautiefe	147 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	185 mm
Breite	185 mm
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Parallelschaltung