




LED-Einbaurichtstrahler, kardanisch
Artikel-Nr. 12583174



LED-Einbaurichtstrahler, kardanisch, strukturweiss, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.560lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

Artikel-Nr.	12583174
Stand:	19.07.2021 18:03

Lichtfarbe	4000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	40 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Einbaubreite	175 mm
Einbaulänge	175 mm

Einbautiefe	147 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	185 mm
Breite	185 mm
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Parallelschaltung