



LED-Einbaurichtstrahler
Artikel-Nr. 12590173



1.0 m	0.5	13125.4
2.0 m	1.0	3281.4
3.0 m	1.5	1458.4
4.0 m	2.0	820.3
5.0 m	2.5	525.0
Ø (m)		E0(0°) [lx]

LED-Einbaurichtstrahler, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3.800lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	12590173
Stand:	01.09.2021 10:52

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	30 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	32 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Außendurchmesser	182 mm

Einbaudurchmesser	170 mm
Einbautiefe	125 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Parallelschaltung