



BIRO Circle Pendelringleuchte 1.000, direkt

Artikel-Nr. 13622164



| Ø (m) | E0(0°) [lx] |
|-------|-------------|
| 1.0 m | 2.812.0 |
| 2.0 m | 5.614.0 |
| 3.0 m | 8.415.9 |
| 4.0 m | 11.217.9 |
| 5.0 m | 14.019.9 |

BIRO Circle Pendelringleuchte 1.000, direkt, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 6.875lm, : 4000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 13622164 |
| Stand: | 18.06.2021 21:23 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Art der Dimmung | schaltbar |
| Farbe | silber |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Systemeffizienz | 110 lm/W |
| Lichtstrom | 6.875 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Systemleistung | 62,5 W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Abstrahlwinkel | 116 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |

| | |
|------------------|---|
| Außendurchmesser | 1000 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lieferung | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Pendellänge max. | 5.000 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.