


**BIRO Circle Pendelringleuchte 600, direkt**  
**Artikel-Nr. 13630173**



| Ø (m) | E0(0°) [lx] |
|-------|-------------|
| 1.0 m | 2.812.0     |
| 2.0 m | 5.614.0     |
| 3.0 m | 8.415.9     |
| 4.0 m | 11.217.9    |
| 5.0 m | 14.019.9    |

BIRO Circle Pendelringleuchte 600, direkt, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.545lm, : 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>13630173</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 18.06.2021 22:16 |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Art der Dimmung                     | DALI            |
| Farbe                               | weiß            |
| Lichtfarbe                          | 3000 K          |
| Systemeffizienz                     | 102 lm/W        |
| Lichtstrom                          | 2.545 lm        |
| Werkstoff der Abdeckung             | Kunststoff opal |
| Systemleistung                      | 25 W            |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80        |
| Abstrahlwinkel                      | 108 °           |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk           |
| Außendurchmesser                    | 600 mm          |
| Höhe                                | 100 mm          |

|                  |   |
|------------------|---|
| Farbwiedergabe   | CRI > 80  |
| Material         | Aluminium / Stahl / Kunststoff                      |
| Spannung         | 230V AC 50Hz  |
| Leuchtmittel     | LED   |
| Lichtaustritt    | direkt  |
| Lieferung        | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Pendellänge max. | 5.000 mm  |
| Schutzart        | IP40  |
| Schutzklasse     | I   |
| Spannungsart     | AC  |