


BIRO Circle Pendelringleuchte 1.200, direkt / indirekt

Artikel-Nr. 13653174



BIRO Circle Pendelringleuchte 1.200, direkt / indirekt, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 150W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 16.800lm, : 4000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr. 13653174
Stand: 19.06.2021 01:07

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Art der Dimmung | DALI |
| Farbe | weiß |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Lichtstrom | 16.800 lm |
| Lichtstromanteil (direkt / indirekt) | 50/50 % |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Systemleistung | 150 W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Abstrahlwinkel | 108 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Außendurchmesser | 1200 mm |
| Höhe | 100 mm |

| | |
|------------------|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lieferung | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Pendellänge max. | 5.000 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |