


BIRO Circle Anbauringleuchte 750
Artikel-Nr. 13661183



Ø (m)	E0(0°) [lx]	
1.0 m	2.812.0	1826.5
2.0 m	5.614.0	456.6
3.0 m	8.415.9	202.9
4.0 m	11.217.9	114.2
5.0 m	14.019.9	73.1

BIRO Circle Anbauringleuchte 750, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.150lm, : 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13661183
Stand:	18.06.2021 17:38

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	3000 K
Systemeffizienz	104 lm/W
Lichtstrom	4.150 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Systemleistung	40 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	108 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Außendurchmesser	750 mm

Höhe	100 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC