



**BIRO Circle Anbauringleuchte 600**  
**Artikel-Nr. 13670174**



1.0 m	2.812.0	1120.1
2.0 m	5.614.0	280.0
3.0 m	8.415.9	124.5
4.0 m	11.217.9	70.0
5.0 m	14.019.9	44.8
	Ø (m)	E0(0°) [lx]

BIRO Circle Anbauringleuchte 600, strukturweiss, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.650lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>13670174</b>		
<b>Stand:</b>	22.07.2021 03:17		
Ansteuerung	DALI	Höhe	100 mm
Farbe	weiß	Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtfarbe	4000 K	Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Systemeffizienz	106 lm/W	Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	2.650 lm	Leuchtmittel	LED
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Lichtaustritt	direkt
Systemleistung	25 W	Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schutzart	IP40
Abstrahlwinkel	108 °	Schutzklasse	I
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Spannungsart	AC
Außendurchmesser	600 mm		