


BIRO Circle Anbauringleuchte 1.000
Artikel-Nr. 13672173



Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	2.812.0 2906.2
2.0 m	5.614.0 726.5
3.0 m	8.415.9 322.9
4.0 m	11.217.9 181.6
5.0 m	14.019.9 118.2

BIRO Circle Anbauringleuchte 1.000, strukturweiss, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 6.603lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13672173
Stand:	21.07.2021 20:12

Ansteuerung	DALI
Farbe	weiß
Lichtfarbe	3000 K
Systemeffizienz	106 lm/W
Lichtstrom	6.603 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Systemleistung	62,5 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Abstrahlwinkel	108 °

Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Außendurchmesser	1000 mm
Höhe	100 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC