



BIRO Circle Anbauringleuchte 1.000
Artikel-Nr. 13672174



| | | |
|-------|-------------|--------|
| 1.0 m | 2.812.0 | 2906.2 |
| 2.0 m | 5.614.0 | 726.5 |
| 3.0 m | 8.415.9 | 322.9 |
| 4.0 m | 11.217.9 | 181.6 |
| 5.0 m | 14.019.9 | 118.2 |
| Ø (m) | E0(0°) [lx] | |

BIRO Circle Anbauringleuchte 1.000, strukturweiss, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 6.875lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 13672174 |
| Stand: | 21.07.2021 20:13 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Ansteuerung | DALI |
| Farbe | weiß |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Systemeffizienz | 110 lm/W |
| Lichtstrom | 6.875 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Systemleistung | 62,5 W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 3 |
| Abstrahlwinkel | 108 ° |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Außendurchmesser | 1000 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lieferung | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |