



BIRO Circle Anbauflächenleuchte 600

**Artikel-Nr. 13680173**



| Ø (m) | E0(0°) [lx] |        |
|-------|-------------|--------|
| 1.0 m | 3.213.0     | 1718.6 |
| 2.0 m | 6.416.0     | 429.6  |
| 3.0 m | 9.618.9     | 191.0  |
| 4.0 m | 12.811.9    | 107.4  |
| 5.0 m | 16.014.9    | 68.7   |

BIRO Circle Anbauflächenleuchte 600, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 5.186lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>13680173</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 21.07.2021 20:20 |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ansteuerung                   | schaltbar       |
| Farbe                         | weiß            |
| Lichtfarbe                    | 3000 K          |
| Systemeffizienz               | 104 lm/W        |
| Lichtstrom                    | 5.186 lm        |
| Werkstoff der Abdeckung       | Kunststoff opal |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h         |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h         |
| Systemleistung                | 50 W            |
| Farbwiedergabe                | CRI > 80        |
| Farbtoleranz                  | McAdam-Step 3   |
| Abstrahlwinkel                | 116 °           |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk   |
| Außendurchmesser                    | 600 mm  |
| Höhe                                | 100 mm  |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80  |
| Material                            | Aluminium / Stahl / Kunststoff                      |
| Spannung                            | 230V AC 50Hz  |
| Leuchtmittel                        | LED   |
| Lichtaustritt                       | direkt  |
| Lieferung                           | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Schutzart                           | IP40  |
| Schutzklasse                        | I   |
| Spannungsart                        | AC  |