


LED-Wandanbaustrahler, dreh- und schwenkbar

**Artikel-Nr. 10122183**

LED-Wandanbaustrahler, dreh- und schwenkbar, strukturschwarz. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 220lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>10122183</b>		
<b>Stand:</b>	07.12.2021 11:02		
Farbtemperatur	3000 K	Ansteuerung	schaltbar
Farbe	schwarz	Spannung	230V AC 50Hz
Abstrahlwinkel	38 °	Schaltungsart	Parallelschaltung
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schutzart raumseitig	IP20
Material	Aluminium	Schutzklasse	I
Leistung	4,2 W	Spannungsart	AC
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar	Kopfverstellwinkel	40 °
Farbwiedergabe	CRI > 90	Schwenkwinkel	40 °
		Maße	L x B x H: 160 x 95 x 105