


LED-Einbaudownlight, IP44

Artikel-Nr. 12130024

LED-Einbaudownlight, IP44, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 7.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12130024		
Stand:	19.07.2021 14:04		
Farbe	chrom	Einbaudurchmesser	79 mm
Abstrahlwinkel	60 °	Einbautiefe	14 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Spannung	12V
Material	Aluminium-Druckguss / Kunststoff	Schutzart	IP44*
Leistung	7,5 W	Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lieferung	inkl. 2.000 mm Anschlussleitung	Länge	85 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Breite	85 mm
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät	Höhe	3 mm
		Schaltungsart	Parallelschaltung