



LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12225003

LED-Einbaudownlight, transparent satiniert, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum DeckeneinbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 13.6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.172lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12225003
Stand:	26.10.2021 00:14

Farbtemperatur	3000 K
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Acryl
Ausführung	Plug&Play
Leistung	13 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Außendurchmesser	108 mm
Einbaudurchmesser	85 mm
Einbautiefe	78 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Aufbauhöhe	28 mm
Schaltungsart	Reihenschaltung