


LED-Anbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

**Artikel-Nr. 12307183**



LED-Anbaustrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, strukturschwarz. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 250lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12307183</b>
<b>Stand:</b>	07.12.2021 11:12

Farbe	schwarz
Farbtemperatur	3000 K
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium
Leistung	4,5 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Farbwiedergabe	CRI > 90

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	40 °
Kopfverstellwinkel	40 °
Schaltungsart	Parallelschaltung
Pendellänge min.	400 mm
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja