


LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar

Artikel-Nr. 12308183

LED-Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, strukturschwarz. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 250lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr. 12308183
Stand: 25.10.2021 23:59

| | |
|-------------------------------------|--|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbe | schwarz |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Aluminium |
| Leistung | 4,2 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Ansteuerung | schaltbar |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Einbaudurchmesser | 60 mm |
| Einbautiefe | 40 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Verstellbarkeit | Drehbar und Kopfverstellbar |
| Drehwinkel | 355 ° |
| Schwenkwinkel | 40 ° |
| Kopfverstellwinkel | 40 ° |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |
| Pendellänge min. | 400 mm |