



BIRO Circle Pendelringleuchte 750, direkt
Artikel-Nr. 13631188



1.0 m	2.812.0	1826.5
2.0 m	5.614.0	456.6
3.0 m	8.415.9	202.9
4.0 m	11.217.9	114.2
5.0 m	14.019.9	73.1
Ø (m)	E0(0°) [lx]	

BIRO Circle Pendelringleuchte 750, direkt, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, : von 2700 K bis 6500 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13631188		
Stand:	18.06.2021 23:10		
Art der Dimmung	DALI	Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	schwarz	Spannung	230V AC 50Hz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Leuchtmittel	LED
Systemleistung	40 W	Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Abstrahlwinkel	108 °	Pendellänge max.	5.000 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schutzart	IP40
Außendurchmesser	750 mm	Schutzklasse	I
Höhe	100 mm	Spannungsart	AC
Farbwiedergabe	CRI > 80		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.