





LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar,
mit Anschlussbox



LED-Einbaustrahler, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar, Maße Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

Artikel-Nr.	4 1444253
Stand:	26.10.2021 00:37

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	chrom
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Anschlussbox, 5-polig
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	DALI-2

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Sprengung	ohne Sprengung
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	20 °
Schaltungsart	Parallelschaltung