


## LED-Einbaudownlight, schaltbar

**Artikel-Nr. 41543073**

LED-Einbaudownlight, schaltbar, weiss, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Decken-einbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 30W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>41543073</b>		
<b>Stand:</b>	06.09.2021 13:39		
Farbtemperatur	3000 K	Ansteuerung	schaltbar
Abstrahlwinkel	40 °	Außendurchmesser	175 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Einbaudurchmesser	150 mm
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff	Einbautiefe	85 mm
Leuchtmittel	LED	Spannung	230V AC 50Hz
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Anschlussbox	Schutzart	IP20
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schutzklasse	II
Blendungsbewertung	UGR < 19	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
		Schaltungsart	Parallelschaltung
		Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Ja