


LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

**Artikel-Nr. 41552074**

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, weiss, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

**Artikel-Nr.** 41552074  
**Stand:** 06.09.2021 13:30

Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI- 2 dimmbar und Anschlussbox
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendungsbewertung	UGR < 19

Ansteuerung	DALI
Außendurchmesser	130 mm
Einbaudurchmesser	115 mm
Einbautiefe	60 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Ja