



LED-Anbauleuchte 420, inkl. Indirektanteil  
**Artikel-Nr. 58214701**



LED-Anbauleuchte 420, inkl. Indirektanteil, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglass mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar.

Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: orange.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.990lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>58214701</b>
<b>Stand:</b>	21.07.2021 20:37

Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Farbwiedergabe	CRI > 80
Leistung	25 W
Maße	D 420 x H 90 mm
Leuchtmittel	LED
Ansteuerung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.990 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	A++ bis A