


LED-Einbauprofilleuchte BIRO60, opale Abdeckung  
**Artikel-Nr. 77002693**



LED-Einbauprofilleuchte BIRO60, opale Abdeckung, silber, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.392lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

**Artikel-Nr.** 77002693  
**Stand:** 20.07.2021 02:14

Abstrahlwinkel	80 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Leistung	27 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar
Einbaubreite	64 mm
Einbaulänge	1148 mm

Einbautiefe	110 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	2.392 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge	1165 mm
Breite	80 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung