




LED-Schienenstrahler
Artikel-Nr. 88397684



LED-Schienenstrahler, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, (230 V AC 50 Hz). Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen.
 . Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 32W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3.870lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	88397684
Stand:	07.12.2021 11:48

Abstrahlwinkel	30 °
Farbtemperatur	4000 K
Farbe	struktursilber
Lichtstrom	3.870 lm
Abstrahlwinkel	30 °
Material	Aluminium
Farbwiedergabe	CRI > 90
Leistung	32 W
Lieferumfang	inkl. Betriebsgerät, schaltbar
Systemleistung	32 W
Ansteuerung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Kopfverstellwinkel	90 °
Länge	235 mm
Breite	85 mm
Aufbauhöhe	263 mm