


LED-Anbaustrahler, 27W

Artikel-Nr. 89131133

LED-Anbaustrahler, 27W, silber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.831lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr. 89131133
Stand: 21.07.2021 21:34

Abstrahlwinkel	36 °
Lichtfarbe	3000 K
Farbe	silber
Lichtstrom	2.831 lm
Material	Aluminium
Leistung	27 W
Systemleistung	27 W
Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz

Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Kopfverstellwinkel	180 °
Höhe	284 mm