



BIRO Circle Anbauflächenleuchte 600

Artikel-Nr. 13690183



Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	3.213.0 1718.6
2.0 m	6.416.0 429.6
3.0 m	9.618.9 191.0
4.0 m	12.811.9 107.4
5.0 m	16.014.9 68.7

BIRO Circle Anbauflächenleuchte 600, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 5.186lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13690183
Stand:	22.07.2021 00:59

Ansteuerung	DALI
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	3000 K
Systemeffizienz	104 lm/W
Lichtstrom	5.186 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Systemleistung	50 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Abstrahlwinkel	116 °

Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Außendurchmesser	600 mm
Höhe	100 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC