


Einbaudownlight, GX5,3

Artikel-Nr. 0283.00

Einbaudownlight, GX5,3, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminiumguss / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	0283.00
Stand:	19.07.2021 13:53

Farbe	chrom
Länge	80 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Breite	80 mm
Cool Beam	Nein
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Material	Aluminiumguss / Glas
Höhe	10 mm
Ausführung	GX5,3

Leistung	max. 50 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Länge	80 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC
Sprengung	ohne Sprengung
Verstellbarkeit	nicht verstellbar