


LED-Anbaudownlight, IP54, schaltbar

Artikel-Nr. 12076173

LED-Anbaudownlight, IP54, schaltbar, strukturweiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 450lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	12076173		
Stand:	07.12.2021 09:53		
Farbtemperatur	3000 K	Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbe	weiß	Ansteuerung	schaltbar
Länge	70 mm	Spannung	230V AC 50Hz
Abstrahlwinkel	30 °	Schutzart raumseitig	IP54
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Schutzklasse	I
Material	Aluminium / Glas	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leistung	7 W	Länge	70 mm
Leuchtmittel	LED	Breite	70 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar	Aufbauhöhe	85 mm
		Schaltungsart	Parallelschaltung